



VOCI DI CAPITOLATO

**VASCA PREFABBRICATA
MONOBLOCCO da 7 a 55mc**
DATA:15.11.2012
REVISIONE:02



SPECIAL VIBRO s.r.l. Porcari (Lu) tel 0583 297041 fax 0583 297265 e-mail: info@specialvibro.it web: www.specialvibro.it
CCIAA LU 132792 – RS TRIB LU 17588 – Cap.Soc. Euro 100.000 i.v.

**VASCA FUORI TERRA O INTERRATA CARRABILE da m³ CON
PREDISPOSIZIONE PER ANTI-GALLEGGIAMENTO:**

Vasca monoblocco tipo Special Vibro carrabile prefabbricata in C.A. adatta a contenere liquidi, realizzata con calcestruzzo autocompattante SCC (Self Compacting Concrete) con resistenza a compressione C40/50 e doppia armatura in acciaio ad aderenza migliorata B450C o B450A controllato in stabilimento. La vasca deve rientrare nelle classi di esposizione XC4, XS2/XD2, XF1 conformi norma UNI 206-1. Tale prefabbricato è conforme alle prescrizioni riportate nella Normativa Tecnica per le Costruzioni del D.M. 14-01-08.

La vasca deve avere le seguenti caratteristiche dimensionali:

Lunghezza esterna: cm.

Larghezza esterna:cm.

Altezza esterna: cm; Altezza esterna totale (compreso soletta h = cm e chiusino in ghisa h = cm) cm.

Peso: Kg.

Volume geometrico:m³

La vasca deve presentare sulle pareti di lunghezza cm dei rinforzi costituiti da nervature contrapposte in c.a. collegate in sommità da tiranti-puntoni in c.a..

La vasca deve:

- Risultare idonea ad un posizionamento interrato sotto strada di I^a categoria.
- Essere corredata di relazione tecnica per il Genio Civile.
- Essere corredata di certificati relativi alle prove sui materiali.
- Essere provvista di soletta carrabile e/o pedonale di copertura con passi d'uomo adatti all'ispezione.
- Essere posizionata su un idoneo magrone.
- Essere rinfiancata con materiale arido.
- Essere dotata di dispositivo predisposto per la realizzazione di sistema di anti-galleggiamento.