



VOCI DI CAPITOLATO

PIASTRE PER PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE

DATA:05.11.2014
REVISIONE:03



SPECIAL VIBRO s.r.l. Porcari (Lu) tel 0583 297041 fax 0583 297265 e-mail: info@specialvibro.it web: www.specialvibro.it
CCIAA LU 132792 – RS TRIB LU 17588 – Cap.Soc. Euro 100.000 i.v.

1. PIASTRA PER PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE 200X200X14

Piastra prefabbricata per pavimentazioni industriali di 200x200x14cm armata con doppia rete elettrosaldata in acciaio B450C o B450A, Peso 1340Kg. La piastra deve essere realizzata in calcestruzzo di classe C40/50, deve rientrare nella classe di esposizione ambientale F, Aggressività molto alta, classi di esposizione XD2, XS2 e deve essere **certificata CE secondo la UNI EN 13225**. La piastra deve avere uno **strato di usura con calcestruzzo al quarzo** di spessore minimo 1,5cm e deve avere un **profilo angolare paraspigoli in acciaio** al carbonio o inox AISI430 lungo tutto il perimetro superiore. La piastra, appoggiata uniformemente su terreno adeguatamente costipato, deve avere una portata di 75KN su impronta 35x60cm.

2. PIASTRA PER PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE 200X100X14

Piastra prefabbricata per pavimentazioni industriali di 200x200x14cm armata con doppia rete elettrosaldata in acciaio B450C o B450A, Peso 700Kg. La piastra deve essere realizzata in calcestruzzo di classe C40/50, deve rientrare nella classe di esposizione ambientale F, Aggressività molto alta, classi di esposizione XD2, XS2 e deve essere **certificata CE secondo la UNI EN 13225**. La piastra deve avere uno **strato di usura con calcestruzzo al quarzo** di spessore minimo 1,5cm e deve avere un **profilo angolare paraspigoli in acciaio** al carbonio o inox AISI430 lungo tutto il perimetro superiore. La piastra, appoggiata uniformemente su terreno adeguatamente costipato, deve avere una portata di 75KN su impronta 35x60cm.